



# GOLDEN EAGLE

## 216000-KNGD/C SAW-ZDGLD



## Descripción

Banda de fibra aramida de 1" de ancho con gancho de 3/4" dieléctrico clasificación 9kV. Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes de 2 1/4", ofrece el 100% de conexión. Especial para trabajos con altas temperaturas, bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc. Longitud: 1.83 m. Disponible en otras opciones de banda (Kevlar® DuPont TM, Kevlar®/Nomex, etc.).



# ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

## 216000-KNGD/C (SAW-ZDGLD)

### Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo Golden Eagle para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Luego de cada uso cuélguelo en un lugar con ventilación y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

### Inspección

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archivar.

| Sistema:      | Banda:                       | Ganchos:                                                                     | Longitud:     | Elongación máxima: |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Contra Caídas | Fibra aramida de 1" de ancho | Dieléctricos<br>clasificación 9 kV<br>1 chico de 3/4"<br>2 grandes de 2 1/4" | 1.83 m / 6 ft | 1.2 m / 48"        |

| Peso:              | Capacidad:                 | Fuerza máxima de caída: | Color: | Norma:            |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------|
| 2.01 kg / 4.43 lbs | 59-140 kg /<br>130-310 lbs | 408 kg / 900 lbs        | Negro  | ANSI Z359.13-2013 |

#### GOLDEN EAGLE

Autopista al Aeropuerto #104 - CP 66647  
Fracc. Bosques de San Miguel II Sector,  
Apodaca, Nuevo León, México

Tel: +52 (81) 8122 - 2600  
Email: [info@goldeneagle.com.mx](mailto:info@goldeneagle.com.mx)  
Web: [goldeneagle.com.mx](http://goldeneagle.com.mx)



# ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO 216000-KNGD/C (SAW-ZDGLD)

## Vida útil del producto

La vida útil de este producto es de 5 años a partir de la fecha del primer uso registrada en la etiqueta de inspección de cada equipo, en caso de no registrarse dicha fecha, se contará a partir de la fecha de fabricación.

El equipo está sujeto a una inspección antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por una persona competente de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Este inspector debe estar certificado por Golden Eagle, determinará si existen no conformidades, requerimientos de mantenimiento certificado y si el producto es apto para uso.

---

## Notas especiales

Durante el uso, el producto siempre debe ser protegido contra cortaduras ocasionadas por esquinas, filos ásperos y superficies abrasivas. Mantenga la eslinga lo más corta posible para reducir la distancia de la caída. Trate de que la eslinga limite la caída libre a un máximo de 1.2 m (4 pies), en una detención de caída.

---

### GOLDEN EAGLE

Autopista al Aeropuerto #104 - CP 66647  
Fracc. Bosques de San Miguel II Sector,  
Apodaca, Nuevo León, México

Tel: +52 (81) 8122 - 2600  
Email: [info@goldeneagle.com.mx](mailto:info@goldeneagle.com.mx)  
Web: [goldeneagle.com.mx](http://goldeneagle.com.mx)

